

ООО «БИС Инжиниринг-С» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ
фирмы MiTech (Италия)**

Прайс-лист - январь 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Колонны для защиты периметра с встроенным блоком анализа и веб-сервером с двойной технологией ИК+СВЧ-барьер ABSOLUTE PRO (Абсолют ПРО) | 2 |
| ИК датчик дальнего действия для внешних периметров INFRATRONIC (Инфратроник) | 6 |

ООО «БИС Инжиниринг-С»
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159
E-mail: info@biseng.ru, [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ
фирмы SICURIT Alarmitalia S.p.A (Италия)**

Прайс-лист - январь 2020 г.

**ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СВЧ + ИК) ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА
ABSOLUTE PRO (Абсолют Про)**

1. Основное оборудование

| NN | Артикул | Размер | Описание | Цена, евро |
|-----------|---------------------|---------------|---|-----------------------|
| 1 | IMTDT050/2.0 | 2,0 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 3-мя цифровыми двунаправленными ИК-модулями (расширение до 4-х), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 2.0 м. Максимальная дальность действия — 50 м. | € 7,497.00 |
| 2 | IMTDT050/2.5 | 2,5 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 4-мя цифровыми двунаправленными ИК-модулями (расширение до 6-ти), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 2.5 м. Максимальная дальность действия — 50 м. | € 8,497.00 |
| 3 | IMTDT050/3.0 | 3,0 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 5-ю цифровыми двунаправленными ИК-модулями (увеличение до 8-ми), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 3.0 м. Максимальная дальность действия — 50 м. | € 9,496.00 |

ООО «БИС Инжиниринг-С» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

| | | | | |
|---|---------------------|-----|--|--------------------|
| 4 | IMTDT200/2.0 | 2,0 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 3-мя цифровыми двунаправленными ИК-модулями (расширение до 4-х), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 2.0 м. Максимальная дальность действия — 200 м. | € 7,640.00 |
| 5 | IMTDT200/2.5 | 2,5 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 4-мя цифровыми двунаправленными ИК-модулями (расширение до 6-ти), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 2.5 м. Максимальная дальность действия — 200 м. | € 8,640.00 |
| 6 | IMTDT200/3.0 | 3,0 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 5-ю цифровыми двунаправленными ИК-модулями (увеличение до 8-ми), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 3.0 м. Максимальная дальность действия — 200 м. | € 9,639.00 |
| 7 | IMTDT200/4.0 | 4,0 | ABSOLUTE PRO ™ Цифровой IP-датчик двойной технологии (MasterTX + SlaveRX). Поставляется в собранном виде, оснащен 6-ю цифровыми двунаправленными ИК-модулями (увеличение до 12-ти), 1-м цифровым СВЧ-модулем и блоком анализа со встроенным веб-сервером. Высота колонн 4.0 м. Максимальная дальность действия — 200 м. | € 10,853.00 |
| 8 | IMTPACK | | Инсталляционный пакет, который включает специальные фильтры для юстировки ИК-лучей, разъем для настройки СВЧ-модуля и компакт-диск с инструкциями по эксплуатации и конфигурацией SW | € 29.00 |

ООО «БИС Инжиниринг-С»
 Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159
 E-mail: info@biseng.ru, <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

ООО «БИС Инжиниринг-С» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

2. Дополнительное оборудование

| NN | Артикул | Описание | Цена, евро |
|----|----------------------|---|-----------------|
| 1 | IMN242 | Дополнительный шт. ИК лучевого модуль (Tx + Rx) для стоек серии ABSOLUTE , максимальная конфигурация – 8 лучей. | € 480.00 |
| 2 | IMN242MET | Дополнительный шт. ИК лучевого модуль (Tx + Rx) для стоек серии ABSOLUTE , для критических условий эксплуатации | € 510.00 |
| 3 | IME251 | Дополнительный объемный доплеровский датчик для охраны краев зон, каждый | € 267.00 |
| 4 | IMERES | Дополнительный нагреватель для датчиков серии ABSOLUTE , с термодатчиком и термостатом, для обеспечения работы при температурах ниже -25°C | € 240.00 |
| 5 | IME206 | Держатель для внутренней ТВ-камеры, монтируемой в стойке, каждый | € 25.00 |
| 6 | IME207 | Фланец для монтажа стойки на бетонном фундаменте, каждый | € 192.00 |
| 7 | IME208 | Усиленный фланец для монтажа стойки на бетонном фундаменте, каждый | € 297.00 |
| 8 | IME205 | Специальная верхняя крышка с датчиком давления для защиты от перелезания через стойку, каждая | € 308.00 |
| 9 | BEA1224ALIE X | Блок питания 220 В – 12 В / 24 В, держатель для установки внутри стойки, каждый | € 252.00 |

ООО «БИС Инжиниринг-С»
 Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159
 E-mail: info@biseng.ru, <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

ООО «БИС Инжиниринг-С» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------|
| 10 | ВЕС032 | Держатель для аккумулятора 12 В / 7 А-ч, монтируемого в стойке, каждый | € 28.00 |
| 11 | ВЕС040 | Фланец для монтажа стойки на бетонном фундаменте, каждый | € 89.00 |
| 12 | ВЕТ042 | Усилитель для фланца ВЕС040 для монтажа стойки выше 2,0 м, каждый | € 55.00 |
| 13 | СМНРАVSW (SW) | Сервер HyperPower (на базе Windows®). Лицензия на контроль (и возможно, диагностика) цифровых барьеров ABSOLUTE PRO™, AVANTGARDE™ и DAVE (через СМН9000DAVE) и любых дополнительных охранных датчиков, с НЗ выходными контактами через модули ввода / вывода RS485 или Ethernet (СМН088, СМН9000series, СМНТА600 ...). Создание графических карт, нескольких пользователей и сайтов, с возможными пользовательскими ограничениями, создание отчетов по функционированию и ответственности в случае сбоев, возможность включения окон диагностики ABSOLUTE PRO и AVANTGARDE в режиме реального времени. Возможна интеграция с Milestone, Lensec, Geutebrueck и Winguard, SDK, другими системами (по запросу) | € 3,713.00 |
| 14 | СМНCONF (HW) | Конфигурационный ключ HyperPower. Требуется для настройки HyperPower SW (может использоваться для всех последующих изменений) | € 643.00 |
| 15 | СМНCRHP (SW) | Клиентское программное обеспечение для удаленного доступа к серверу HyperPower™ | € 1,043.00 |

Примечание: Цены указаны в евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.

ООО «БИС Инжиниринг-С»
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159
E-mail: info@biseng.ru, <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

ООО «БИС Инжиниринг-С» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ
фирмы SICURIT Alarmitalia S.p.A (Италия)**

Прайс-лист - январь 2020 г.

**ОПТИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИК ДАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПЕРИМЕТРОВ
INFRATRONIC (Инфратроник)**

1. Основное оборудование

| NN | Артикул | Размер | Описание | Цена, евро |
|-----------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1 | IFR150XT | 400x165x105 мм | Пассивный ИК датчик для внешних периметров, длина чувствительной зоны 150 метров, угол поля зрения 1.8° по горизонтали и 1.2° по вертикали, металлический корпус, герметизация IP54, встроенный видеоискатель, питание 6...24 В / 30 мА, релейные выходы, кронштейн для крепления на стене или мачте, защита от вскрытия | € 1,046.00 |

Примечание: Цены указаны в евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.

ООО «БИС Инжиниринг-С»
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159
E-mail: info@biseng.ru, [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>